

遵守法律法规

本集团公司针对国内外事业所适用的大气污染、水质污染等的环境相关法律法规和条例等的项目，都设置了自主基准值在实施管理。

针对噪声规制法、振动规制法、恶臭防止法等，为避免场界区域超过限值也采取了对策，并设置了自主基准值实施维持管理。

※多贺城事业所为租借的事业所，属于非管理对象。

2020年度的法律法规遵守状况

■国内事业所

鹿沼<Kanuma>事业所

测定值：实际平均值（ ）内为最大值

	项目	单位	法定基准	自主基准	测定值
大气污染防治法	煤尘	g/m ³	<0.1	<0.05	0.005 (0.005)
	氮氧化物	ppm	<150	<75	38 (49)
	硫酸氧化物	K值	<8	<4	0.1 (0.1)
	VOC	ppmC	<1400	<700	32 (84)

	项目	单位	鹿沼<Kanuma>事业所 第1工厂			鹿沼<Kanuma>事业所 第2工厂		
			法定基准	自主基准	测定值	法定基准	自主基准	测定值
水质汚浊防止法	氢离子浓度	-	5.8~8.6	6.2~8.4	7.2(7.7)	5.8~8.6	6.2~8.4	7.9(8.1)
	BOD *1	mg / l	<20	<14.3	2.7(7.4)	<20	<10.0	3.6(6.9)
	COD *2	mg / l	<20	<10.3	2.1(3.9)	<20	<10.0	2.2(3.0)
	SS *3	mg / l	<40	<20.0	1.2(3.0)	<40	<20.0	1.3(3.8)
	正己烷 (矿物油类)	mg / l	<5	<2.5	<1.0(<1.0)	<5	<2.5	<1.0(<1.0)
	铜	mg / l	<3	<1.5	0.1(0.2)	<3	<1.5	0.1(0.1)
	铁	mg / l	<3	<1.5	0.1(0.1)	<3	<1.5	0.1(0.1)
	大肠菌	个 / ml	<3000	<1500	0.0(6.0)	<3000	<1500	36.8(160)
	总氮	mg / l	<60	<30.0	5.1(7.0)	<60	<30.0	6.2(7.2)
	总磷	mg / l	<8	<4.0	0.1(0.2)	<8	<4.0	0.4(0.9)

*1 BOD: 生化需氧量

*2 COD: 化学需氧量

*3 SS: 悬浮物含量

	项目	条例基准 (场界)	测定值
恶臭防止法	臭气指数	18	<10 (11)

	时间	单位	条例基准	测定值
噪声规制法	6: 00~8: 00	dB	70	48 (52)
	8: 00~18: 00	dB	75	54 (63)
	18: 00~22: 00	dB	70	49 (51)
	22: 00~6: 00	dB	60	47 (50)

	时间	单位	条例基准	测定值
振动规制法	8: 00~20: 00	dB	70	32 (37)
	20: 00~8: 00	dB	65	30 (30)

总部・栃木<Tochigi>事业所

测定值：实际平均值（ ）内为最大值

	项目	单位	法定基准	自主基准	测定值
水质汚染防止法	氢离子浓度	-	5.8~8.6 *4	6.5~8.5	8.0 (8.2)
	BOD *1	mg / l	<20	<8	1.9 (3.8)
	COD *2	mg / l	<10 (MAX20) *4	<8 (MAX10)	3.4 (6.1)
	SS *3	mg / l	<40 *4	<20.0	1.3 (4.8)
	正己烷 (矿物油类)	mg / l	<5 *4	<3.0	<1.0 (<1.0)
	铜	mg / l	<3	<1.5	0.05 (0.05)
	铁	mg / l	<3	<1.5	0.05 (0.05)
	大肠菌	个 / ml	<3000	<1500	100 (780)
	总氮	mg / l	<60	<30.0	8.7 (17.0)
	总磷	mg / l	—	<11.0	0.9 (4.0)

*1 BOD: 生化需氧量

*2 COD: 化学需氧量

*3 SS: 悬浮物含量

*4：协定基准

	时间	单位	条例基准	测定值
噪声规制法	6: 00~8: 00	dB	70	49 (54)
	8: 00~18: 00	dB	75	48 (53)
	18: 00~22: 00	dB	70	48 (52)
	22: 00~6: 00	dB	60	47 (51)

	时间	单位	条例基准	测定值
振动规制法	8: 00~20: 00	dB	70	32 (38)
	20: 00~8: 00	dB	65	32 (38)

迪睿合精密部品株式会社

测定值：实际平均值（ ）内为最大值

	项目	单位	法定基准	自主基准	测定值
大气污染防治法	煤尘	g/m3	<0.3	<0.03	0.002 (0.002)
	氮氧化物	ppm	-	<90	66 (88)
	硫黄氧化物	m3/h	<1.26	<0.126	0.046 (0.067)

	项目	单位	条例基准	自主基准	测定值
下水道法	氢离子浓度(pH)	-	5.8~8.6	6.1~8.3	7.4 (7.6)
	BOD	mg/l	<300	<90	6.2 (9.6)
	SS	mg/l	<300	<250	14.5 (18.0)
	正己烷 (矿物油类)	mg/l	<5	<1.5	<1.0 (<1.0)
	正己烷 (动植物油脂类)	mg/l	<30	<9	<1.0 (<1.0)

	项目	协定基准	测定值
恶臭防止法	臭气强度	1.8	0.9 (1.1)

	时间	单位	协定基准	测定值
噪声规制法	6:00~8:00	dB	50	49.5 (49.7)
	8:00~18:00	dB	55	51.5 (51.5)
	18:00~22:00	dB	50	48.9 (48.9)
	22:00~6:00	dB	45	44.8 (44.9)

	时间	单位	协定基准	测定值
振动规制法	8:00~20:00	dB	48	32 (33)
	20:00~8:00	dB	44	33 (35)

■海外事业所

迪睿合电子材料(苏州)有限公司

测定值：实际平均值 （ ）内为最大值

大气污染防治法	项目	单位	法定基准	自主基准	测定值
	NMHC*1	k g / h	<10	<10	0.032
		mg / m3	<120	<120	1.68
	粒子	mg / m3	<1	<1	0.137

*1 NMHC: non-methane hydro carbon

粒子: 其他粉尘类

环境噪声污染防治法	项目	单位	条例基准	测定值
	6: 00 ~ 22: 00	d B	65	57 (59)
	22: 00 ~ 6: 00	d B	55	46 (47)